



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный НЧ-динамик Subwoofer

FT-10L
FT-12L



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

Благодарим Вас за приобретение автомобильных акустических систем Oris Electronics, произведенных специально для России.

Этот продукт был разработан, бережно изготовлен и прошел тщательную проверку для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно установки или функционирования Ваших динамиков, прежде всего, свяжитесь со своим дилером.

Для обеспечения оптимальной работы Ваших динамиков и продления срока их службы, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Меры предосторожности и рекомендации по эксплуатации

Прежде чем сверлить отверстия в панели автомобиля, измерьте монтажное пространство с помощью шаблона, приложенного к инструкции.

Во избежание перекоса корзины диффузородержателя динамик следует крепить на ровную поверхность.

Чтобы избежать влияния посторонних шумов на качество звучания, убедитесь, что все акустические провода, идущие от динамика, находятся на достаточном расстоянии от двигателя, высоковольтных проводов и других возможных источников шума.

Оберегайте Вашу акустическую систему от прямого воздействия тепловых лучей.

Включая Вашу автомобильную акустическую систему при низких температурах, не рекомендуется использовать высокие уровни мощности до прогрева автомобиля.

Внимание!!! Во избежание короткого замыкания убедитесь в том, что все провода находятся на безопасном расстоянии от движущихся деталей и острых металлических краев.

Внимание!!! Не допускается присоединение минусового провода динамика к массе автомобиля во избежание выхода из строя акустической системы.


Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается на период 12 месяцев с даты покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении неисправного изделия в комплектации, оговоренной при продаже, правильно оформленного гарантийного талона и кассового или товарного чека. В обслуживании и ремонте может быть отказано при:


- наличии механических повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией или транспортировкой изделия покупателем, а также неквалифицированной установкой изделия;
- попытке самостоятельного ремонта или модернизации изделия;
- возникновении дефектов, вызванных стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь жидкостей или посторонних предметов;
- повреждениях, вызванных сверхнормативными колебаниями в электрической сети;
- повреждении динамиков в результате превышения мощности, предусмотренной техническими параметрами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕМ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ

А. Закрытое акустическое оформление



Б. Закрытое акустическое оформление с фазоинвертором



1. "Точный бас"

Заполнение: Поглощающий материал (синтепон, холлофайбер) на 2/3 объема корпуса

2. Для низкого баса

Настройка порта: 35 Гц (труба диаметром 10 см и длиной 30 см)

Внимание!!!

Подключение динамика должно производиться согласно инструкции Вашего усилителя. Мощность усилителя выбирается исходя из мощности RMS усилителя и сопротивления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FT-10L	FT-12L
Диффузор	Бумажный диффузор с покрытием из полипропилена	
Корзина	Усиленная стальная корзина	
Диаметр диффузора	25 см/10"	30 см/12"
Номинальная мощность	300 Ватт	
Максимальная мощность	600 Ватт	
Диаметр звуковой катушки	Теплостойкая звуковая катушка 2" (50 мм)	
Чувствительность (1Вт/1м)	85 дБ	87 дБ
Масса магнита	1700 г. (60 oz)	
Номинальное сопротивление	2+2 Ом	
Номинальное сопротивление	124 мм	140 мм

ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

	FT-10L	FT-12L
FS	38 Hz	38 Hz
VAS	25.96 L	48.7 L
RE	4 Ohm	4 Ohm
QMS	5.554	5.870
QES	0.794	0.896
QTS	0.695	0.777
BI	11.3 Tm	11.8 Tm
dBSpl	85 dB	87 dB
Sd	0.0330 m2	0.0502 m2